2 微米GaSb 基被动锁模激光器重复频率变化的研究 = Repetition frequency variation of a 2 μ m GaSb-based passively mode-locked laser

李翔 Li, Xiang; 汪宏 Wang, Hong; 乔忠良 Qiao, Zhongliang; 张宇 Zhang, Yu; 牛智川 Niu, Zhichuan; 佟存柱 Tong, Cunzhu; 刘重阳 Liu, Chongyang

2020

李翔 Li, X., 汪宏 Wang, H., 乔忠良 Qiao, Z., 张宇 Zhang, Y., 牛智川 Niu, Z., 佟存柱 Tong, C. & 刘重阳 Liu, C. (2020). 2 微米GaSb 基被动锁模激光器重复频率变化的研究 = Repetition frequency variation of a 2 μ m GaSb-based passively mode-locked laser. 红外与激光工程 Infrared and Laser Engineering, 49(12), 20201054-.
<https://dx.doi.org/10.3788/IRLA20201054>

<https://hdl.handle.net/10356/147471>

<https://doi.org/10.3788/IRLA20201054>

© 2020 The Author(s). This paper was published by 《红外与激光工程》编辑部 in 红外与激光工程 Infrared and Laser Engineering and is made available with permission of The Author(s).

Downloaded on 26 Apr 2023 20:18:39 SGT

2 微米 GaSb 基被动锁模激光器重复频率变化的研究

李翔¹, 汪宏², 乔忠良⁵, 张宇³, 牛智川³, 佟存柱⁴, 刘重阳¹

⁽¹⁾新加坡南洋理工大学 淡马锡实验室, 新加坡 637553

²新加坡南洋理工大学 电子与电气工程学院, 新加坡 639798

³中国科学院半导体研究所 半导体超晶格国家重点实验室, 北京 100083

⁴中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033

⁵海南师范大学 物理与电子工程学院, 海口 571158)

摘要: 半导体锁模激光器产生的高重复频率的光脉冲序列在众多领域都有着广泛的应用, 而对于绝大多数应用, 一个固定而准确的重复频率是必须的。由于此种激光器的重复频率主要由激光器波导的有效折射率和腔长来确定, 激光器制成以及解理时的不确定性就可能会给其重复频率带来偏差。为了弄清此种激光器的各种工作条件会怎样影响其重复频率从而对上述的偏差进行补偿, 笔者团队设计并制成了一种 2 μm GaSb 基单量子阱锁模激光器。激光器采用两段式结构 (增益区, 饱和吸收体区) 并可以在高达 60 $^{\circ}\text{C}$ 实现稳定的锁模工作模式。笔者系统的记录了此激光器重复频率随偏置条件 (增益区电流, 饱和吸收体区电压) 以及工作温度的变化规律, 并且对产生这些变化的原因进行了分析。这些工作能够让我们更加清楚的认识锁模激光器的特性, 从而更好的达到各种应用所需要的重复频率。

关键词: 半导体锁模激光器; 重复频率; GaSb 基材料; 2 微米波段

Repetition frequency variation of a 2 μm GaSb-based passively mode-locked laser

Li Xiang¹, Wang Hong², Qiao Zhongliang⁵, Zhang Yu³, Niu Zhichuan³, Tong Cunzhu⁴, Liu Chongyang¹

⁽¹⁾Temasek Laboratories, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Drive, 637553, Singapore

²School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, 639798, Singapore

³State Key Lab for Superlattices and Microstructures, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, No.A35 QingHua East Road, Beijing, 100083, China

⁴State Key Lab of Luminescence and Applications, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, No.3888 Dong Nanhu Road, Changchun, 130033, China

⁵School of Physics and Electronic Engineering, Hainan Normal University, No. 99 Longkun Road, Haikou, 571158, China)

Abstract: Multi-gigahertz optical pulse trains generated from mode-locked semiconductor lasers are promising for a number of applications in many areas. For most of these applications, a fixed and stable pulse repetition frequency is necessary. Since the repetition frequency of such lasers is primarily determined by the effective refractive index of the laser waveguide and the laser cavity length, uncertainties during device fabrication as well as cleaving process may bring deviations to the repetition frequency. To gain better knowledge of how working conditions of such lasers effect their repetition frequency and thus compensate the above-mentioned deviations, a novel 2 μm InGaSb/AlGaAsSb single quantum well (SQW) mode-locked laser

基金项目: 新加坡国家研究基金会 (NRF-CRP12-2013-04), 中国国家自然科学基金 (61964007, 61790583), 广东省重点领域研发计划项目 (2020B0303020001)。

作者简介: 李翔 (1989-), 男, 博士, 新加坡南洋理工大学淡马锡实验室研究员, 主要从事红外 III-V 族半导体激光器, III-V 族/硅光子集成方面的研究。Email: x.li@ntu.edu.sg

(MLL) is presented in this work. It has a two-section configuration (gain section and saturable absorber section separated by an electrical isolation region) and stable mode locking was achieved in this laser under a variety of bias conditions up to 60 °C. Repetition frequency variations of this mode-locked laser with bias condition (gain section current I_g , absorber section voltage V_a) and working temperature (T) were systematically recorded, and the mechanisms behind these variations were analyzed. We believe that this work enables us to have a better understanding of passively mode-locked semiconductor lasers and is of interest to better meet the application-required frequencies.

Key words: Mode-locked semiconductor lasers; Repetition frequency; GaSb-based material system; 2 μm wavelength band

基金项目：新加坡国家研究基金会 (NRF-CRP12-2013-04)，中国国家自然科学基金 (61964007, 61790583)，广东省重点领域研发计划项目 (2020B0303020001)。

作者简介：李翔 (1989-)，男，博士，新加坡南洋理工大学淡马锡实验室研究员，主要从事红外 III-V 族半导体激光器，III-V 族/硅光子集成方面的研究。Email: x.li@ntu.edu.sg

0 引言

高重复频率的超短光脉冲序列在光通信/存储, 传感, 激光雷达, 时钟信号和种子光产生等领域都有着广泛的应用^[1-6]。半导体锁模激光器由于具备灵活的波长调节, 体积小巧, 高效率, 能够方便地电泵浦, 以及能够跟硅光子进行集成等优点, 成为了一种用于产生这种光脉冲序列的理想光源, 在近年来引起了人们的广泛关注。除此之外, 半导体锁模激光器典型的两段式/多段式布局大大简化了它的结构, 并且使我们能够得到一体化的单片器件。

在几乎所有上述提到的应用中, 一个固定而准确的重复频率是必须的, 有时还需要能够在小范围内进行调节。我们知道锁模激光器的重复频率 f 由激光器波导的有效折射率 n_{eff} 和腔长 L 通过公式 $f=c/2n_{\text{eff}}L$ 进行确定, 所以首要的且能够简单控制 f 的因素便是解理时形成的腔长 L , 然而半导体激光器在解理时普遍存在着一定的不确定性, 也就是说腔长并不能绝对精确的进行控制, 这就需要我们找出方法来对重复频率进行微调。我们知道锁模激光器的偏置条件 (增益区电流 I_g , 饱和吸收体区电压 V_a) 会对重复频率产生影响, 比如 Sadeev 等人已经报导由于偏置条件的变化使重复频率产生了多达 300 MHz 的变化^[7], 这就能够很大程度上弥补解理带来的不确定性。然而, 还有另一个能够显著影响重复频率的因素, 那就是工作温度 (T), 其对半导体锁模激光器重复频率的影响, 尤其是对长波长 GaSb 基锁模激光器的影响则鲜有提及, 然而高温环境在上述的很多应用中都是不可避免的。综上, 研究半导体重复频率随各个因素的变化是很有必要的, 这能够让我们更加清楚的认识锁模激光器的特性, 从而更好地使其达到各种应用需要的重复频率。

在这篇文章中, 我们系统的记录了一种工作在 2 微米波段的 InGaSb/AlGaAsSb 单量子阱锁模激光器在稳定锁模状态下重复频率随偏置条件和工作温度的变化, 并且对产生这些变化的原因进行了分析。

1 激光器概况

本次实验用于加工锁模激光器的外延片是使用分子束外延的方法在 n 型掺杂的 GaSb 衬底上生长得到的。外延结构包括了一个 10 nm 宽的 $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{Sb}$ 单量子阱, 量子阱两侧是 270 nm 厚的与 GaSb 晶格匹配的 $\text{Al}_{0.25}\text{GaAsSb}$ 。完整的外延结构以及器件加工方法可以参考我们之前的工作^[8]。本文中用于测试的锁模激光器条宽约为 5 μm , 这使它能够实现单横模工作。增益区和饱和吸收体区的长度分别为 1.89 mm 和 0.23 mm, 两者之间被一个宽度为 10 μm 的隔离沟隔开, 隔离电阻大约为 1.1 k Ω 。激光器的腔面没有镀膜。当工作在稳定的锁模状态时, 增益区加正向偏压 (I_g), 同时饱和吸收体区一般需要加反向偏压 (V_a)。锁模激光器的工作温度由一个电制冷器进行控制。

图 1 给出了当饱和吸收体区开路时 ($V_a=0$ V) 激光器在不同工作温度下出射光功率 (从增益区腔面测试得到) 随注入电流变化的曲线 ($L-I$)。此激光器可以在连续模式 (cw) 下至少工作到 60 $^{\circ}\text{C}$ 。可以观察到在阈值处光功率出现了一个突然的增加, 这一现象在包含饱和吸收体的器件中普遍存在^[9, 10], 它主要归因于当激光器激射时饱和吸收体中载流子的迅速增加, 而电场在 $V_a=0$ 时并不足以将载流子从量子阱中迅速扫出, 这一过程减弱了饱和吸收体的吸收, 从而导致了光功率的跳变。

图 1. 当饱和吸收体区开路时 ($V_a=0$ V) 激光器在不同温度下出射光功率 (从增益区腔面测试得到) 随注入电流变化的曲线。

Fig. 1. $L-I$ curves of the tested laser at different temperatures when $V_a=0$ V.

被测试的激光器在至少 60 $^{\circ}\text{C}$ 下都在很大范

围的偏置条件达到了稳定的锁模状态。图 2 给出了 20 °C 时的一个典型的射频 (RF) 谱线 ($I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V)。谱线由一个高速光探测器(EOT ET-5000F)后接一个 50 GHz 的 RF 频谱分析仪(Agilent N9030A)测量得到。从图中可以看出, 位于 13.34 GHz 处的锁模激光器的基础重复频率具有高达 55 dB 的信噪比。这一基础重复频率对应于光子在 2.94 mm 长的激光谐振腔中走一个来回所需要的时间。位于 26.68 GHz 处的二次谐波也可以在图中清晰的看到。图 2 的插图(上)还给出了放大的基频 RF 信号, 信号的半高宽约为 60 kHz, 表明了激光器非常有效的锁模机制并且具有较低的相位噪声。图 2 的另一个插图(下)则是在示波器上(DSO93004L)观察到的光脉冲序列, 两个相邻脉冲间的时间间隔约为 75 ps, 对应于 13.34 GHz 的基础重复频率。

图 2. 被测激光器在稳定锁模状态下 20 °C 时的一个典型的 RF 谱线 ($I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V)。插图(上)给出了放大的基频 RF 信号, 插图(下)则给出了光脉冲序列。

Fig. 2. A typical RF spectrum at 20 °C under the bias condition of $I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V. The upper inset shows the RF peak at the fundamental repetition rate in greater detail, while the lower inset shows the pulse train observed on the oscilloscope.

激光器在与图 2 相同偏压条件 ($I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V) 下的光谱在图 3 中给出。它可以完美的被高斯曲线拟合, 这说明超短光脉冲的包络也应为高斯型。光谱的中心波长位于约 1958 nm 处, 半高宽约为 7.4 nm, 至少有超过 40 个纵模被锁为了同相位。如果我们假设啁啾现象并不明显, 此时高斯型脉冲的时间-带宽乘积约为 0.441, 则激光器理论上能达到的最短的脉冲宽度大约为 760 fs。

图 3. 被测激光器在与图 2 相同偏压条件 ($I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V) 下的光谱。

Fig. 3. Optical spectrum and its Gauss fit under the same bias condition as that in Fig. 2 ($I_g=180$ mA, $V_a=-2$ V).

3 实验结果与分析

接下来我们具体来看激光器重复频率的变化。首先, V_a 被设定在 -1 V 保持不变, 这是一个适中的反向偏压。图 4(a)给出了 20, 40, 和 60 °C 时重复频率随 I_g 的变化趋势。从图中可以看出, 在各个温度下, 重复频率都随着 I_g 线性降低, 不同温度下降的速度有所不同, 分别是 -0.60, -0.29 and -0.15 MHz/mA。随 I_g 的这个下降趋势已经在两段式锁模激光器中被广泛观察到^[4, 7]。造成它的原因主要是由于注入电流增大引起的温度上升。具体来说, 包括热膨胀导致的腔长变长, 禁带收缩造成的有效折射率增大等等。

图 4. (a)三个不同温度下当 V_a 被设定在 -1 V 保持不变时被测激光器重复频率随 I_g 的变化。(b)对应的光谱变化。

Fig. 4. (a) Repetition frequency as a function of I_g at 20, 40, and 60 °C

(V_a was fixed at -1 V). (b) Corresponding optical spectra.

另一方面, 从图 4(a)中可以看出重复频率随着工作温度 (T) 的升高整体出现了明显的上升。我们认为造成这一现象的主要原因是温度升高时激光器波长的红移, 进而降低了有效折射率, 图 4(b)很明显的展示了这个波长变化。当然, 温度上升时, 上一段提到的使得重复频率下降的效应也都存在。所以当工作温度升高时, 两个对重复频率施加相反作用的过程同时存在, 共同作用于重复频率。图 5 对这个过程进行了总结。在图 4(a)展示的 I_g 范围内, 整体来说波长改变造成的折射率变化是占优势的, 除了在 150 mA 左右时, 两个过程相互抵消。

图 5. 工作温度 T 升高时激光器重复频率的变化原理。RI: 有效折射率, L : 激光器腔长。

Fig. 5. Frequency variation mechanism caused by operation temperature rise. RI: effective refractive index, L : cavity length.

下一步, 我们将 I_g 设定在了 190 mA 保持不变, 这个电流远高于 20, 40, 和 60 °C 时激光器激射的阈值。如图 6 所示, 在每个温度下重复频率随 V_a 的变化趋势保持一致: 在比较小的反偏时上升, 然后保持平稳, 最后缓慢下降。其他的课题组也报导了这个上升的过程^[7], 而另一些课题组则观察到了下降的过程^[3, 11]。在我们看来, 这整个过程仍然是由两个对立的过程共同作用形成的。首先, 当反偏增大时, 饱和吸收体会引入更大的损耗, 增益区的有源区中载流子的浓度要增大来弥补这些损耗, 从而由于等离子体色散效应, 增益区的有效折射率会下降从而使得重复频率增大。另一方面, 更大的反向偏压使得饱和吸收体区有了更显著的禁带收缩, 从而增大了饱和吸收体区的有效折射率。这两个过程总结在了图 7 中, 它们共同作用造成了图 6(a)中重复频率的变化趋势。

图 6. (a)三个不同温度下当 I_g 被设定在 190 mA 保持不变时被测激光器重复频率随 V_a 的变化。(b)对应的光谱变化。

Fig. 6. (a) Repetition frequency as a function of V_a at 20, 40, and 60 °C (I_g was fixed at 190 mA). (b) Corresponding optical spectra.

图 7. 饱和吸收体电压 V_a 时激光器重复频率的变化原理。RI: 有效折射率。

Fig. 7. Frequency variation mechanism caused by V_a changing to a more negative value. RI: effective refractive index.

跟之前同样的原因, 图 6(a)中工作温度升高时波长的红移使得重复频率整体变得更高。当激光器工作在 20 和 40 °C 时, 温度升高导致的两个相反的作用在 $V_a = -1.6$ V 时互相抵消, 使被测激光器在两个不同温度下呈现出了非常接近的重复频率。

除此之外图 4 和图 6 还有值得注意的一点, 40 °C 时的光谱要比 20 °C 时有了显著的展宽。以图 4(b)中两个温度下两个形状对称的光谱为例, 半高宽从 20 °C 时的 2.7 nm 变为 40 °C 时的 7.4 nm, 几乎扩大了 3 倍。图 6(b)在 40 °C 下更大的反偏电压时甚至进一步展宽到了 12.4 nm, 甚至比很多基于量子点的半导体锁模激光器的光谱都要宽^[2, 7, 9]。40 °C 时更宽的光谱表明此时有更多的纵模被锁为了同相位, 原因可能是由于 40 °C 时增益带宽变宽造成的。更宽的光谱不仅

为得到更窄的光脉冲提供了可能性,同时当把锁模激光器当做多波长光源时,也有更多的波段可以选择。

综上所述,本文展示了一种2微米InGaSb/AlGaAsSb单量子阱锁模激光器。激光器可以在高达60℃实现稳定的锁模工作模式。我们系统的记录了其重复频率随三个主要因素(I_g , V_a , T)的变化规律。并且对产生这些变化的原因进行了分析。这些工作能够让我们对如何改变两段式锁模激光器重复频率有一个更加清楚的认识,从而指导我们对激光器进行调节以使其达到实际应用所需的频率。

参考文献:

- [1] Rafailov E U, Cataluna M A, Sibbett W. Mode-locked quantum-dot lasers[J]. *Nature photonics*, 2007, 1(7): 395-401.
- [2] Thompson M G, Rae A R, Xia M, et al. InGaAs quantum-dot mode-locked laser diodes[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 2009, 15(3): 661-672.
- [3] Kuntz M, Fiol G, Laemmlin M, et al. High-speed mode-locked quantum-dot lasers and optical amplifiers[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2007, 95(9): 1767-1778.
- [4] Merghem K, Teissier R, Aubin G, et al. Passive mode locking of a GaSb-based quantum well diode laser emitting at 2.1 μm [J]. *Applied Physics Letters*, 2015, 107(11): 111109.
- [5] Holc K, Weig T, Pletschen W, et al. Picosecond pulse generation in monolithic GaN-based multi-section laser diodes[C]//Gallium Nitride Materials and Devices VIII. International Society for Optics and Photonics, 2013, 8625: 862515.
- [6] Kemal J N, Marin-Palomo P, Panapakkam V, et al. Coherent WDM transmission using quantum-dash mode-locked laser diodes as multi-wavelength source and local oscillator[J]. *Optics express*, 2019, 27(22): 31164-31175.
- [7] Sadeev T, Arsenijević D, Franke D, et al. 1.55- μm mode-locked quantum-dot lasers with 300 MHz frequency tuning range[J]. *Applied Physics Letters*, 2015, 106(3): 031114.
- [8] Li X, Wang H, Qiao Z, et al. High temperature characteristics of a 2 μm InGaSb/AlGaAsSb passively mode-locked quantum well laser[J]. *Applied Physics Letters*, 2019, 114(22): 221104.
- [9] Huang X, Stintz A, Li H, et al. Passive mode-locking in 1.3 μm two-section InAs quantum dot lasers[J]. *Applied Physics Letters*, 2001, 78(19): 2825-2827.
- [10] Sulmoni L, Lamy J M, Dorsaz J, et al. Static and dynamic properties of multi-section InGaN-based laser diodes[J]. *Journal of Applied Physics*, 2012, 112(10): 103112.
- [11] Thompson M G, Rae A, Sellin R L, et al. Subpicosecond high-power mode locking using flared waveguide monolithic quantum-dot lasers[J]. *Applied Physics Letters*, 2006, 88(13): 133119.